



**Motori a corrente continua "CF" serie pesante**  
 Esecuzione IP44 chiusa stagna non all'immersione, con ventilazione esterna  
**DC "CF" (closed with flange) motors - heavy line**  
 IP44 execution, closed, watertight no to dipping, with outdoor ventilation

| TIPO<br>TYPE | PIAZZAMENTO<br>POSITIONING |     |   |    |    |     | INGOMBRO MAX<br>DIMENSIONS |     |     |    | ESTREMITA' ALBERO<br>SHAFT END |    |   |       | J<br>kg m <sup>2</sup> | PESO<br>WEIGHT<br>kg |
|--------------|----------------------------|-----|---|----|----|-----|----------------------------|-----|-----|----|--------------------------------|----|---|-------|------------------------|----------------------|
|              | L                          | M   | N | O  | P  | D   | E                          | F   | G   | d  | e                              | v  | z |       |                        |                      |
| CF 80/7      | 215                        | 180 | 4 | 9  | 14 | 250 | 310                        | 270 | 290 | 24 | 50                             | 27 | 8 | 0.012 | 32                     |                      |
| CF 80/10     | 215                        | 180 | 4 | 9  | 14 | 250 | 340                        | 270 | 290 | 24 | 50                             | 27 | 8 | 0.016 | 35                     |                      |
| CF 80/14     | 215                        | 180 | 4 | 9  | 14 | 250 | 380                        | 270 | 290 | 24 | 50                             | 27 | 8 | 0.023 | 40                     |                      |
| CF 80/16     | 215                        | 180 | 4 | 9  | 14 | 250 | 400                        | 270 | 290 | 24 | 50                             | 27 | 8 | 0.026 | 42                     |                      |
| CF104/10     | 215                        | 180 | 4 | 12 | 14 | 250 | 440                        | 285 | 320 | 24 | 50                             | 27 | 8 | 0.050 | 60                     |                      |
| CF104/14     | 215                        | 180 | 4 | 12 | 14 | 250 | 480                        | 285 | 320 | 24 | 50                             | 27 | 8 | 0.070 | 70                     |                      |
| CF104/16     | 215                        | 180 | 4 | 12 | 14 | 250 | 500                        | 285 | 320 | 24 | 50                             | 27 | 8 | 0.080 | 75                     |                      |
| CF120/12     | 265                        | 230 | 5 | 15 | 14 | 300 | 510                        | 325 | 375 | 28 | 60                             | 31 | 8 | 0.096 | 83                     |                      |
| CF120/16     | 265                        | 230 | 5 | 15 | 14 | 300 | 550                        | 325 | 375 | 28 | 60                             | 31 | 8 | 0.128 | 94                     |                      |



R.C.V. s.r.l.  
 V. Cavour, 7 z.i.  
 10070 Robassomero (TO) I  
 Tel. 0039.0119241201  
 Fax 0039.0119241176  
 E-Mail: tecnico@rcv-srl.it