



Motori a corrente continua "CF" serie pesante
 Esecuzione IP44 chiusa stagna non all'immersione, con ventilazione esterna
DC "CF" (closed with flange) motors - heavy line
 IP44 execution, closed, watertight no to dipping, with outdoor ventilation

TIPO TYPE	PIAZZAMENTO POSITIONING						INGOMBRO MAX DIMENSIONS				ESTREMITA' ALBERO SHAFT END				J kg m ²	PESO WEIGHT kg
	L	M	N	O	P	D	E	F	G	d	e	v	z			
CF 80/7	215	180	4	9	14	250	310	270	290	24	50	27	8	0.012	32	
CF 80/10	215	180	4	9	14	250	340	270	290	24	50	27	8	0.016	35	
CF 80/14	215	180	4	9	14	250	380	270	290	24	50	27	8	0.023	40	
CF 80/16	215	180	4	9	14	250	400	270	290	24	50	27	8	0.026	42	
CF104/10	215	180	4	12	14	250	440	285	320	24	50	27	8	0.050	60	
CF104/14	215	180	4	12	14	250	480	285	320	24	50	27	8	0.070	70	
CF104/16	215	180	4	12	14	250	500	285	320	24	50	27	8	0.080	75	
CF120/12	265	230	5	15	14	300	510	325	375	28	60	31	8	0.096	83	
CF120/16	265	230	5	15	14	300	550	325	375	28	60	31	8	0.128	94	



R.C.V. s.r.l.
 V. Cavour, 7 z.i.
 10070 Robassomero (TO) I
 Tel. 0039.0119241201
 Fax 0039.0119241176
 E-Mail: tecnico@rcv-srl.it