



Motori a corrente continua "CP" serie pesante
 Esecuzione IP44 chiusa stagna non all'immersione, con ventilazione esterna
DC "CP" (closed with feet) motors - heavy line
 IP44 execution, closed, watertight no to dipping, with outdoor ventilation

TIPO TYPE	PIAZZAMENTO POSITIONING					INGOMBRO MAX DIMENSIONS			ESTREMITA' ALBERO SHAFT END				PULEGGIA PULLEY		J kg m ²	PESO WEIGHT kg
	A	B	C	H	K	E	F	G	d	e	v	z	∅ min.	L max		
CP 80/7	190	80	116	112	12	292	245	250	24	50	27	8	50	50	0.012	26
CP 80/10	190	110	116	112	12	322	245	250	24	50	27	8	50	50	0.016	29
CP 80/14	190	150	116	112	12	362	245	250	24	50	27	8	50	50	0.023	34
CP 80/16	190	170	116	112	12	382	245	250	24	50	27	8	50	50	0.026	36
CP104/10	202	130	136	132	12	384	300	320	24	50	27	8	100	50	0.050	54
CP104/14	202	170	136	132	12	424	300	320	24	50	27	8	100	50	0.070	64
CP104/16	202	190	136	132	12	444	300	320	24	50	27	8	100	50	0.080	69
CP120/12	254	140	145	160	14	448	350	375	28	60	31	8	140	60	0.096	75
CP120/16	254	180	145	160	14	488	350	375	28	60	31	8	140	60	0.128	86



R.C.V. s.r.l.
 V. Cavour, 7 z.i.
 10070 Robassomero (TO) I
 Tel. 0039.0119241201
 Fax 0039.0119241176
 E-Mail: tecnico@rcv-srl.it